

Instrukcje obsługi oraz informacja na temat bezpieczeństwa, stosowania i użytkowania bloczków betonowych

Informacje ogólne

Bloczki betonowe przeznaczone są do zastosowania we wszelkiego rodzaju konstrukcjach murowych przenoszących i nieprzenoszących obciążeń, zabezpieczonych przez penetracją wody. Wyroby produkowane są ze składników mineralnych wysokiej jakości, a także cementu portlandzkiego CEM II 42,5. Produkowanie bloczki betonowe o wymiarach 38x24x12 cm. wykonywane są za pomocą wibroprasy, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie odpowiedniej wytrzymałości konstrukcyjnej.

Przechowywanie

Wyroby składowane są na drewnianych paletach po 60 szt. Palety można składować pionowo do 4-5 palet na podłożu stabilnym i utwardzonym (np. w składach lub magazynach) lub pojedyncze palety na placach budowy.

Transport i rozładunek

Transport bloczków możliwy jedynie w jednej warstwie. Ładunek powinien być równomiernie rozmieszczony oraz zabezpieczony przed przemieszczeniem za pomocą pasów. Zaleca się rozładunek za pomocą wózków widłowych bądź dźwigów nie powodujących zniszczenia w trakcie rozładunku. Nie należy przekraczać maksymalnej ładowności pojazdu.

Montaż

Bloczki betonowe wytwarzane przez nas służą do wykonywania ścian fundamentowych, piwnic oraz ich podwyższenia zarówno w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym, jak i innych obiektach. Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania oraz wymaganych grubości spoin zgodnie z rysunkami roboczymi.

Przed wykonaniem robót należy sprawdzić zgodność wykonanych robót ziemnych oraz usytuowania fundamentów. Podczas murowania należy stosować zaprawę cementową. Po wymurowaniu ścian należy otynkować mury, a poniżej poziomu terenu wykonać izolację przeciwwilgociową. Konstrukcje (w trakcie tworzenia) powinny być zabezpieczone przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Ściany z elementów murowych powinny być usztywnione na poziomie stropów każdej kondygnacji za pomocą wieńców żelbetonowych.

W przypadku cięcia prace wykonać można za pomocą pilarki stołowej przeznaczonej do cięcia elementów murowych, czy gilotyny do ciecienia bloków.

INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

W trakcie prac budowlanych należy stosować środki ochrony indywidualnej zawarte w przepisach BHP. Podczas murowania, poza ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikającymi z przepisów należy przestrzegać obowiązujących norm. Prace polegające na cięciu wyrobów należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP przy obsłudze urządzeń tnących. Podczas transportu i magazynowania należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie przed przemieszczeniem wyrobów.

Wyrób nie zawiera substancji niebezpiecznych wynikających z art. 31 lub 33 rozporządzenia NR 1907/2006 (REACH) i można go bezpiecznie stosować.

Osoba odpowiedzialna za instrukcję obsługi i informację
na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Właściciel – Marek Zawadzki tel: 63 279 51 31